

ATI PRO BASIC

- 1) Code d'identification unique du produit type :
- 2) Usage(s) prévu(s) :
- 3) Fabricant :
- 4) Mandataire :
- 5) Système AVCP :
- 6) Norme harmonisée :
- Organisme(s) notifié(s) :
- 7) Performance(s) déclarée (s) :

Sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
Ecran pare-pluie pour murs extérieurs de bâtiment
ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France

3
EN 13859-1 **EN 13859-2**
n° 1301

Caracteristiques essentielles		Norme d'essai	Performances	Norme harmonisée
Réaction au feu		EN ISO 11925-2	NPD	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	W1	
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	(Sd)	EN ISO 12572	0,21±0,02 m	
Propriétés en traction	Force maximale	EN 12311-1	L : 370±60 N/5cm T : 270±60 N/5cm	
	Allongement		L : 14±3 % T : 10±5 %	
Résistance à la déchirure L / T		EN 12310-1	L : 250±80 N T : 280±80 N	
Souplesse à basse température (pliabilité)		EN 1109	-40 °C	
Durabilité : Comportement au vieillissement artificiel, concernant :	Resistance à la pénétration de l'eau	EN 1928	W1	
	Force maximale	EN 12311-1	L : 390±60 N/5cm T : 290±60 N/5cm	
	Allongement		L : 15±3 % T : 8±5 %	
Substances dangereuses			NPD	

NPD = Performance non déterminée

L=Longitudinal / T=Transversal

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionnée ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **S.Galichet / General Manager**
 à : **Dagneux**
 le : **18.09.2023**




146 Avenue du Bicentenaire
 01120 DAGNEUX
 Tél. : 04 78 80 51 89 / Fax. : 04 78 80 94 39
 FR 26 443 760 681 APE 2221Z
 SIRET 443 760 681 00041
 SAS AU CAPITAL DE 113000 €

ATI-PROBASIC-019-0923 /FR